

Année scolaire 2014 - 2015

PROF: KONAN HYACINTHE LICENCE 1



INTRODUCTION A L'ALGORITHMIQUE



CHAPITRE 7 : FONCTIONS

- 1. Appel de fonctions prédéfinies
- 2. Rôle d'une fonction
- 3. Exemple
- 4. Définition, syntaxe et mécanisme de passage de paramètres
 - 4.1. Définition de la fonction
 - 4.2. Appel de la fonction
 - 4.3. Passage de paramètres
- 5. Intérêt des fonctions



1. Appel de fonctions prédéfinies

Les algorithmes font souvent appel à des fonctions prédéfinies :

fonctions mathématiques : racine, fonctions trigonométriques, etc.
 exemple : pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle
 LIRE (a, b)

```
c \leftarrow racine((a * a) + (b * b))
```

fonction sur les chaînes de caractères : longueur, sous_chaine
 exemple : pour afficher les trois premiers caractères d'une chaîne
 LIRE (chaine)

```
SI nbcar >= 3 ALORS

ECRIRE ('Début : ', sous_chaine (chaine, 1, 3))

FINSI
```

Dans un langage de programmation, les FONCTIONS PREDEFINIIES constituent une véritable boîte à outils, souvent organisée en BIBLIOTHEQUES DE FONCTIONS qui regroupent les fonctions par domaine (math, chaînes de caractères, système, etc.).

Si de nouvelles fonctions sont nécessaires, il est possible de les définir, c'est à dire de leur donner un identificateur et de programmer les calculs qui conduisent à ce qu'elles doivent renvoyer.

2. Rôle d'une fonction

Une fonction prend des données par l'intermédiaire de ses PARAMATRES, et renvoie un résultat conforme à sa SPECIFICATION, à condition que les conditions d'appels soient respectées.

Par exemple un algorithme ne doit pas appeler une fonction racine avec un paramètre de valeur négative, si cela arrive, c'est l'algorithme qui est faux, pas la fonction.

3. Exemple

Les deux algorithmes **Maxquatre** calculent le maximum de quatre nombres entiers. Dans le premier algorithme, la même instruction conditionnelle est répétée trois fois, aux noms des variables près Dans le deuxième algorithme, les trois instructions conditionnelles analogues sont remplacées par des appels à une même fonction qui s'applique à des valeurs différentes. Ceci rend plus compréhensible ce que fait l'algorithme en évitant de dupliquer des instructions identiques.



```
ALGORITHME Maxquatre 1
/* demande deux nombre à l'utilisateur, calcule et affiche le plus grand
des deux. */
VARIABLE
      a, b, c, d : ENTIER /* nombres d'étude */
      mab, mcd : ENTIER /* maxima intermédiaires */
      maxi : ENTIER /* maximum des 4 nombres */
DEBUT
      LIRE (a, b, c, d)
      SI a > b ALORS
            mab ← a
      SINON
             mab ← b
     FINSI
      SIc > dALORS
            mab ← c
      SINON
             mab \leftarrow d
     FINSI
     SI mab > mcd ALORS
            maxi ← mab
     SINON
             maxi ← mcdb
     FINSI
     ECRIRE (maxi)
Fin
ALGORITHME Maxquatre 2
/* idem avec appels de fonctions */
VARIABLES
      idem ci-dessus
DEBUT
      LIRE(a, b, c, d)
      mab \leftarrow maxdeux(a, b)
      mcd \leftarrow maxdeux(c, d)
      maxi ← maxdeux(mab, mcd)
      ECRIRE(maxi)
```

FIN



Définition de la fonction maxdeux

```
FONCTION maxdeux(x, y : ENTIER) : ENTIER

/* renvoie le maximum des deux entiers passés en paramètres */

VARIABLE

mxy : ENTIER /* maximum de x et de y */

DEBUT

SI x > y ALORS

mxy \infty x

SINON

mxy \infty y

FINSI

RETOURNER (mxy)

FIN
```

4. Définition, syntaxe et mécanisme de passage de paramètres

Une fonction est un bloc d'instructions

- qui porte un nom, son IDENTIFICATEUR
- qui prend des valeurs en entrée par l'intermédiaire de PARAMETRES
- qui calcule et renvoie un résultat conforme à sa spécification et aux conditions de son appel

Le PROFIL (ou SIGNATURE) d'une fonction est constitué de la liste de types des valeurs entrées et du type de la valeur renvoyée en résultat

liste des types des valeurs d'entrée → type du résultat



4.1. Définition de la fonction

Une fonction peut être définie n'importe où, à l'extérieur d'un algorithme. La définition de la fonction se compose de :

- son en-tête qui comprend :
 - o son identificateur
 - o la liste de ses paramètres formels et de leur type
 - o le type de la valeur qu'elle renvoie
- des déclarations locales (constantes ou variables)
- les instructions qui calculent son résultat
- au moins une instruction RETOURNER qui renvoie la valeur résultat

```
FONCTION <ident-fonction>
    (<ident-paramètre> : <type> <role>
    ...
    <ident-paramètre> : <type> <role>) : <type>

/* spécification et conditions d'appels */

VARIABLES locales
    <ident-variable> : <type> <rôle>
....
    <ident-variable> : <type> <rôle>

DEBUT
    <instructions>
    RETOURNER <expression>
FIN
```

NB : <role> correspond à du commentaire explicitant le rôle d'un paramètre ou d'une variable.

Attention: Il est indispensable de spécifier chaque fonction, et de préciser les conditions dans lesquelles elle doit être appelée. En effet si le programmeur qui intègre une fonction à un de ses programmes ne respecte pas les conditions d'appels, il n'a aucune garantie sur ce que fera la fonction dans son programme.



4.2. Appel de la fonction

La fonction est appelée depuis un algorithme principal, ou depuis une autre fonction (ou procédure que nous verrons plus loin), dans l'expression où le résultat qu'elle renvoie doit être utilisé.


<ident-fonction>(<ident-paramètre>, ..., <ident-paramètre>)

4.3. Passage de paramètres

Dans la définition de la fonction : PARAMETRES FORMELS

Dans l'appel de la fonction : PARAMETRES EFFECTIFS (ou réel3)

Il doit y avoir une correspondance **biunivoque** entre les paramètres formels et les paramètres effectifs, la correspondance étant régie par **l'ordre d'écriture**. À l'appel de la fonction, le premier paramètre effectif passe sa valeur au premier paramètre formel, le deuxième paramètre effectif passe sa valeur au deuxième paramètre formel, et ainsi de suite. La fonction exécute son code puis renvoie son résultat. Les paramètres qui se correspondent doivent avoir des types compatibles.





5. Intérêt des fonctions

- Ne pas dupliquer du code
- Offrir une meilleure lisibilité car le lecteur peut comprendre ce que fait une fonction, uniquement à la lecture de son nom, sans avoir à déchiffrer du code.
- Partager le développement entre différentes équipes qui se spécialisent.
- Construire des bibliothèques de fonction pour réutiliser ce qui a déjà été fait.

FIN DU CHAPITRE 7